

キャタピラー

適用範囲		モデル名	D1			
		仕様	LGP			
		適用号機	XKL00001~			
区分	検査箇所	検査項目(条件)	単位	検査基準値		
エンジン	エンジン本体 【電子制御式】	エンジン回転速度		2100		
		ハイアイドル回転速度	min <sup>-1</sup>	950		
		ローアイドル回転速度	min <sup>-1</sup>	—		
		トルコンストール状態 (冷却水温) (作動油温)	(°C) (°C)	(70~80) (80~90)		
	エンジン油圧	kgf/cm <sup>2</sup> KPa	375~ (60~70)			
	(油温) (回転速度)	(°C) (min <sup>-1</sup> )	(1800-2400)			
	弁すき間		0			
	吸気弁 隙間	mm	0			
	排気弁 隙間	mm	0			
	(測定条件)		(冷間時)			
圧縮圧力又は 気筒間圧縮圧力差 (冷却水温) (回転速度)	kgf/cm <sup>2</sup> KPa	350 (—)				
(冷却水温) (回転速度)	(°C) (min <sup>-1</sup> )	(—)				
燃料装置	噴射ノズルの燃料噴射開始圧力	kgf/cm <sup>2</sup>	設定なし			
		KPa	(コモンレール)			
冷却装置	ファン駆動ベルトの張り	mm	設定なし			
	[測定位置・条件]		(自動張り調整)			
	[kgとNの両方で表記]	[N]				
動力伝達装置	クラッチペダル又はインチングペダル	ペダルの遊び取り付け高さ	c m	—		
		ペダルの遊びとストローク	c m	—		
		ペダルの全ストローク	c m	—		
	走行ミックス油圧ポンプ	主クラッチ型	ブースタ油圧	MPa	—	
		ダイレクトシフト型	ミッション潤滑油圧	KPa	—	
		流体継ぎ手型	トルコン油圧	kg/cm <sup>2</sup>	—	
			ミッション潤滑油圧	KPa	—	
			クラッチ油圧	kg/cm <sup>2</sup>	—	
			(ミッション油温)	(°C)	—	
			(エンジン回転速度)	(min <sup>-1</sup> )	—	
プロペラシャフト	ボルト締付けトルク	N・m kg・m	—			
ステアリング装置	レバー	レバー遊びのストローク	c m	—		
		レバーの全ストローク	c m	—		
	ステアリングクラッチ油圧	MPa	—			
	(油温) (回転速度)	kg/cm <sup>2</sup> (°C) (rpm)	—			

キャタピラー

適用範囲		モデル名	D1		
		仕様	LGP		
		適用号機	XKL00001~		
区分	検査箇所	検査項目(条件)	単位	検査基準値	
走行装置	クローラベルト	ベロム	張り(たわみ量)	mm	—
			測定方法・条件 (図面番号表示)		
		鉄シユ	張り(たわみ量)	mm	図1参照
			測定方法・条件 (図面番号表示)		
	リンクピッチの伸び	mm	—		
	測定方法・条件 (図面番号表示)				
	履板取付ボルト 締付けトルク	N・m kg・m	170±40 180±5°増し締め		
制動装置	駐車ブレーキ 走行ブレーキ	停止状態保持性能 制御能力	床面勾配 1/5以上	—	
作業装置	シリンダー自然伸縮	ブルドーザー	ブレードリフトシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	mm/分	17mm/5分 地面から254mm
			ブレードチルトシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	mm/分	33mm/5分 チルト左一杯
		リッパリフトシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	mm/分	6mm/5分 地面から254mm	
		リッパシャックシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	mm/分	—	
		ドザー・ショベル	リフトアームシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	mm/分	—
		バケットシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	mm/分	—	
	作業機速度	ブルドーザー	リフトアームシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	秒	2.2±0.3秒 地面~最大
			リフトアームシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	秒	1.3±0.2秒 地面~最大
		ドザー・ショベル	リフトアームシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	秒	—
			リフトアームシリンダー 作業装置姿勢 (図面番号表示)	秒	—
		(作動油温)	(°C)	—	
油圧装置	油圧回路 設定圧力	主回路設定圧力	kg/cm <sup>2</sup> MPa	20.6±0.9 (38~65)	
		(作動油温)	(°C)	—	
備考					

★印：新車基準値を表す。

項目	測定方法
<p>図1. 履帯調整方法</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 車両をその全長の2倍の距離動かし、ブレーキを使用せずに惰力走行で停止させる。</li> <li>2. バルブ・カバーを取外す。（図は開けた状態）</li> <li>3. トラックを張る場合、手動グリース・ガンでトラック調整バルブ（1）からマルチパーパス・グリース（MPGM）を充填する。</li> </ol> <p>トラックを緩める場合、リリーフ・バルブ（2）を反時計方向に回す。 次に、トラック調整バルブ（1）を1回転させて開けて、グリースを逃がす。 その後、リリーフ・バルブ（2）を閉めてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. バルブ・カバーを閉じる。</li> <li>6. 反対側の履帯に同様の作業を行う。</li> </ol> <div data-bbox="353 483 728 726" style="text-align: center;"> </div>