

クボタ

適用範囲		モデル名		U-30-3S	
		適用号機		60001~	
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検査基準値	
エンジン	エンジン本体 【非電子制御式】	エンジン回転速度	min ⁻¹	2450	
		ハイアイドルリング	min ⁻¹	1000 ~ 1100	
		ローアイドルリング	(°C)	(50≥)	
		(作動油温)	(°C)	(50±5)	
	弁すき間		mm	0.18 ~ 0.22	
	吸気弁 隙間	mm	0.18 ~ 0.22		
	排気弁 隙間	(°C)	(冷態時)		
	圧縮圧力又は気筒間圧縮圧力差	MPa	3.23 ~ 3.72		
	(冷却水温)	kgf/cm ²	33~38		
	(回転速度)	(°C)	(80~90)		
		(rpm)	(250rpm)		
	燃料装置	噴射ノズルの燃料噴射開始圧力	MPa	13.7 ~ 14.7	
			kgf/cm ²	140~150	
	冷却装置	ファン駆動ベルトの張り	mm	7~9	
		[測定位置・条件]		オルタネータ〜クランクプーリ	
		(中間を指で押す力)	N・m	58.8 ~ 68.6	
		kgとNの両方で表記	kgf	6~7	
走行装置	走行性能	最高速度	1速	秒	10.9 ~ 13.3
			2速		7.1 ~ 8.8
			[測定方法・条件]		[図 No.7]
	(クローラベルト)	ゴムベルト	張り (たわみ量)	mm	10~15
			[測定方法・条件(図面番号表示)]		[図 No.5]
			L・D寸法		D
鉄シュー		張り (たわみ量)	mm	75~80	
	[測定方法・条件(図面番号表示)]		[図 No.5]		
	L・D寸法		D		
	リンクピッチの伸び	mm	406.4		
	[測定方法・条件]		[図 No.6]		
	履板取付けボルト締付けトルク	N・m	—		
	[測定方法・条件]	kg・m	—		
作業装置	作業機自然降下	バケット先端位置	mm		
		(測定時間)	(分)		
		(作動油温)	(°C)		
		作業装置姿勢			
		(図面番号表示)			

クボタ

適用範囲		モデル名		U-30-3S
		適用号機		60001~
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検査基準値
作業装置	シリンダ自然伸縮	ブームシリンダ	mm	20≥
		作業装置姿勢	負荷kg	#REF!
		(図面番号表示)		[図 No.1]
		アームシリンダ	mm	10≥
		作業装置姿勢	負荷kg	#REF!
		(図面番号表示)		[図 No.1]
		バケットシリンダ	mm	10≥
		作業装置姿勢		#REF!
		(図面番号表示)		[図 No.1]
		ブレードシリンダ	mm	20≥
	作業装置姿勢		[図 No.8]	
	(図面番号表示)			
	(測定時間)			
	(作動油温)	(°C)	(50±5)	
作業装置	作業機速度	ブーム	sec	2.3 ~ 2.9
		作業装置姿勢		[図 No.2]
		(図面番号表示)		
		アームシリンダ伸ばし	sec	2.6 ~ 3.2
		縮め	sec	2.2 ~ 2.8
		作業装置姿勢		[図 No.3]
	(図面番号表示)			
	バケットシリンダ伸ばし	sec	2.1 ~ 2.7	
	縮め	sec	1.2 ~ 1.8	
	作業装置姿勢		[図 No.4]	
	(図面番号表示)			
	性能測定条件		[無負荷]	
	(荷重・設定モード等)			
油圧装置	油圧回路設定圧力	主回路設定圧力	MPa	23.5
			kgf/cm ²	240
		性能測定条件 *油温	(°C)	(50±5)
	(設定モード *エンジン回転)	(rpm)	(フル回転)	
動力伝達装置	旋回ベアリング取付けボルトの	アウトレース取付けボルトの締付けトルク	N・m	259.9~304.0
			kgf・m	26.5~31.0
	インナレース取付けボルトの締付け		N・m	259.9~304.0
			kgf・m	26.5~31.0
	旋回減速機取付けボルトの締付けトルク	油圧モータ取付けボルトの締付けトルク	N・m	166.7~196.1
		kgf・m	17.0~20.0	
	旋回減速機取付けボルトの締付けトルク	N・m	—	
		kgf・m	—	
備考				


★印：新車基準値を表す。

適用範囲		モデル名		U-30-3S
		適用号機		60001～
区分	検査箇所	検査項目 (条件)	単位	検査基準値
動力伝達装置	クレーン時の旋回速度	2回転の所要時間	秒	14.3
		エンジン回転数	rpm	1725～1875
		測定姿勢	参照図	[図番 G-001]

旋回所要時間の測定方法

- ・測定前に左右の旋回操作を繰り返し、旋回モーターを十分温めておく。
- ・作動油温度を $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$ にする。
- ・測定姿勢は、ブームシリンダー、アームシリンダー、バケットシリンダーを最伸長とする。
- ・旋回姿勢は、ブームを上げ、アーム掻き込み、バケット掻き込みとする。
- ・自動切替付の機種は、クレーンモードスイッチを押すと自動的に機種別のエンジン回転数になるので、2回転する時間を測定する。
- ・自動切り替え以外の機種は、エンジン最高回転で、旋回操作レバーをフルストローク操作し、旋回体が3回転する時間を測定する。

図番 G-001



【注意】

- ・測定を開始する前に、旋回範囲内に人や障害物がないことを確認すること。

クボタ

項 目	測 定 方 法
シリンダの自然降下量 [測定要領] 1. 水平な場所に機械を置く。バケット山積負荷とする。 2. アームシリンダを一杯縮め、バケットシリンダを一杯伸ばす。 3. バケットの底面地上高さを、1m程度の位置にする。 4. ブーム、アーム、バケットのシリンダロッドに印をつける。 5. 10分間の降下量を、スケールで測定する。 油温：50±5℃	 図 No. 1
ブームシリンダ 1. アームシリンダ、バケットシリンダを最縮小。 2. エンジンを最高回転にする。 3. 接地→シリンダエンド間の所要時間を測定する。 注、クッション作動時間は含まない。	 図 No. 2
アームシリンダ 1. ブーム、アームを図の状態にする。 2. エンジンを最高回転にする。 3. アームシリンダのフルストロークの所要時間を測定する。	 図 No. 3
バケットシリンダ 1. ブーム、アームを図の状態にする。 2. エンジンを最高回転にする。 3. バケットシリンダのフルストロークの所要時間を測定する。	 図 No. 4

クボタ

項 目	測 定 方 法
クローラの張り 注) ゴムクローラの場合は継目マーク(∞)を上部中央にくるようにして調整する。 調整後1~2回クローラを回して張代を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> クローラ部を浮かす  <ul style="list-style-type: none"> トラックローラの踏面と、リンク踏面とのすき間L又Dを測定する。 図 No. 5
鉄シューリンクピッチの伸び 測定方法	 <ul style="list-style-type: none"> マスタピンから1~2リンク離れた4リンク分を測定する。 シューリンクを張った状態で測定すること。 図 No. 6
走行性能 最高速度測定方法 条件 作動油温度：50±5℃	 <ul style="list-style-type: none"> 走行姿勢にし、各速度の最高速度が得られるまで助走する。 10m間の所要時間を測定する。 ①助走 ②測定区間(10m) 図 No. 7
ブレードシリンダ自然伸縮 測定方法 条件 作動油温度：50±5℃	 <ul style="list-style-type: none"> フロントとブレードを使用し上図のように車体を持ち上げる。 ブレードのシリンダロッドに印をつける。 10分後の降下量をスケールで測定する。 図 No. 8